



La Gamma
The range
Die Baureihe
La gamme

Blast-chiller
Series



C82



C83

Modello Models Modell Modèle	N° Teglie N° of trays Anz. Einschübe N° Plaques mm	Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensions mm	Dimensioni Cella Cell dimensions Zellenabmessungen Dimensions cellule mm	Abbattimento Type Schockkühlung/-gefrieren Refroidissement	Temperatura al cuore Core temperature Kerntemperatur Température au coeur °C	Tensione di alimentazione Supply voltage Versorgungsspannung Tension d'alimentation Volt	Potenza totale Total power Gesamt leistung Puissance totale Watt *	Resa per ciclo ** Output per cycle** Leistung pro Zyklus** Rendement par cycle** Kg
RDR C82 T		1500x2480x2230h	770x2120x1920h	positivo/chiller/positiv/cel. refr.	+90 +3	3N AC 400 50 Hz	14000	300
RDM C82 T	2 x 20 x GN 2/1 2 x 40 x GN 1/1	1500x2480x2230h	770x2120x1920h	misto/chill.-free./kombiniert/surgél.	+90 +3 · +90 -18	3N AC 400 50 Hz	16500	300 · 200
RCR C82 T		1500x2480x2230h	770x2120x1920h	positivo/chiller/positiv/cel. refr.	+90 +3	3N AC 400 50 Hz	19200	420
RCM C82 T		1500x2480x2230h	770x2120x1920h	misto/chill.-free./kombiniert/surgél.	+90 +3 · +90 -18	3N AC 400 50 Hz	24000	420 · 270
PORTE PASSANTI / ATTO A CONTENERE: 2 CARRELLI KS 202 OPPURE 2 X CT 2021 OPPURE 4 X CT 2011 THROUGH DOORS / DESIGNED TO CONTAIN: 2 KS 202 TROLLEY OR 2 X CT 2021 TROLLEY OR 4 X CT 2011 TROLLEY DURCHSCHÜBTÜREN / FASSUNGSVERMÖGEN: 2 WAGEN KS 202 ODER 2 X CT 2021 ODER 4 X CT 2011 PORTES PASSANTES / CONTENANCE: 2 CHARIOTS KS 202 OU 2 X CT 2021 OU 4 X CT 2011								
RDR C83 T		1500x3480x2230h	770x3120x1920h	positivo/chiller/positiv/cel. refr.	+90 +3	3N AC 400 50 Hz	20400	450
RDM C83 T	3 x 20 x GN 2/1 3 x 40 x GN 1/1	1500x3480x2230h	770x3120x1920h	misto/chill.-free./kombiniert/surgél.	+90 +3 · +90 -18	3N AC 400 50 Hz	30700	450 · 300
RCR C83 T		1500x3480x2230h	770x3120x1920h	positivo/chiller/positiv/cel. refr.	+90 +3	3N AC 400 50 Hz	24600	630
RCM C83 T		1500x3480x2230h	770x3120x1920h	misto/chill.-free./kombiniert/surgél.	+90 +3 · +90 -18	3N AC 400 50 Hz	37200	630 · 405

PORTE PASSANTI / ATTO A CONTENERE: 3 CARRELLI KS 202 OPPURE 3 X CT 2021 OPPURE 6 X CT 2011
THROUGH DOORS / DESIGNED TO CONTAIN: 3 KS 202 TROLLEY OR 3 X CT 2021 TROLLEY OR 6 X CT 2011 TROLLEY
DURCHSCHÜBTÜREN / FASSUNGSVERMÖGEN: 3 WAGEN KS 202 ODER 3 X CT 2021 ODER 6 X CT 2011
PORTES PASSANTES / CONTENANCE: 3 CHARIOTS KS 202 OU 3 X CT 2021 OU 6 X CT 2011

Cella assemblabile a pannelli componibili. Completa di unità condensatrice. Sonda riscaldabile di serie nei modelli Misti. * Potenza elettrica massima in Watt: R 0°C/+55°C, M -10°C/+55°C. ** Le rese per ciclo sono indicative e dipendono anche dallo spessore del prodotto.
Cell assembled with modular panels. Complete with condenser unit. The heatable temperature probe is supplied as standard. * Maximum electrical power in Watts: R 0°C/+55°C, M -10°C/+55°C. ** The output per cycle figures are indicative and also depend on the thickness of the product.
Zelle aus Modulpaneelen / Komplet mit Aggregat / Aufheizbarer Kernfühler serienmässig bei allen kombinierten Modellen. * Max. elektrische Leistung in Watt: R 0°C/+55 °C, M -10 °C/+55 °C. ** Die Leistungen pro Zyklus sind Richtwerte und hängen auch von der Stärke des Produktes ab.
Cellules assemblables à panneaux modulaires. Avec unité de condensation, Sonde chauffante de série sur les modèles Surgelés. * Puissance électrique maximum en Watt: R 0°C/+55°C, M -10°C/+55°C. ** Les rendements par cycle sont indicatifs et dépendent de l'épaisseur du produit.